

## Дополнительные радиопередатчики ST-EX001TM и ST-EX013TM

Дополнительный передатчик - брелок ST-EX001TM предназначен для использования совместно с комплектами ST-EX001RF и ST-EX002RF. Носимый передатчик ST-EX001TM может использоваться для дистанционного управления какими-либо устройствами. Передатчик обеспечивает управление одним устройством при совместной работе с ST-EX001RF, либо двумя устройствами при работе с ST-EX002RF.



Дополнительный передатчик - клавишный переключатель ST-EX001TM предназначен для использования совместно с комплектами ST-EX001RF и ST-EX002RF. Стационарно монтируемый передатчик ST-EX001TM может использоваться для реализации дистанционного управления какими-либо устройствами в условиях, когда прокладка кабельных трасс затруднена либо не желательна. Передатчик обеспечивает управление одним устройством.



### Технические параметры

Параметры	Значение	
Модель:	ST-EX001TM	ST-EX013TM
Совместимость:	ST-EX001RF, ST-EX002RF	
Количество каналов:	2	1
Рабочая частота:	433,92 МГц	
Мощность:	< 10 мВт	
Расстояние срабатывания:	До 50 м при прямой видимости	
Режим работы:	Следящий, импульсный, триггерный (зависит от приемника)	
Питание:	Заменяемый элемент питания	
Рабочая температура:	от 0 до +45 °С	
Рабочая влажность:	20% - 80%	
Габариты:	55x30x13 мм	80x80x15 мм